FICHE TECHNIQUE

BANDE À JOINT 3D BREVETÉE

LE SAVIEZ-VOUS ?

BANDE À JOINT
Pour la réalisation de joint :
1.50 ml de bande à joint par m² de plaque de plâtre

BANDES À JOINT

SES CARACTÉRISTIQUES

Rouleau de bande en papier kraft « spécial joint » pré-plié, défibré, micro-perforé mécaniquement et electriquement par un procédé exclusif et breveté.

Défibrage des 2 faces de la bande afin d'obtenir une meilleure cohésion avec l'enduit.

Microperforation par un procédé exclusif et breveté (mécaniquement et électriquement) afin de favoriser l'évacuation de l'air emprisonné lors du serrage de la bande (débullage), l'adhérence à l'enduit (défibrage et délaminage).

Pré-pliage central pour assurer le bon positionnement de la bande lors de son application.

SA FONCTION

À utiliser pour réaliser les joints droits ou concaves entre les plaques de plâtre (cloisons et plafonds).

SON MODE D'EMPLOI

S'assurer que la surface concernée est propre (ni poussière, ni corps gras).

Utiliser un couteau à enduire. Couvrir d'une épaisseur de 3 mm d'enduit l'écart entre les deux plaques de plâtre.

Appliquer fermement la bande. Retirer l'excès d'enduit avec le couteau à enduire. Appliquer une couche d'enduit sur la bande ainsi posée. Répéter l'opération avec un enduit de finition. Après le dernier séchage, poncer légèrement avec un abrasif fin.

Appliquer fermement la bande. Retirer l'excès d'enduit avec le couteau à enduire. Appliquer une couche d'enduit sur la bande ainsi posée. Répéter l'opération avec un enduit de finition. Après le dernier séchage, poncer légèrement avec un abrasif fin.

Température d'application : 5°C à 30°C

Poser selon les instructions du DTU 25-41.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Matière : papier kraft à fibres longues, blanchi et traité anti- humidité.

Tests

Résistance au feu : E
Résistance à la traction : 5,239 N/mm
Stabilité dimensionnelle :
- Longueur : < 0,4 %
- Largeur : <2.5 %

Utilisable 24 mois à compter de la date de fabrication.

Recommandations de stockage
Milieu sec à température constante entre -10° C et +60° C

Référence	Dimensions	
	longueur (m)	largeur (mm)
410110051150	150	50
410100051075	75	50
410110051023	23	50

CE conforme à la NF EN 13963

Flashez moi

NOVOVIS
des solutions